



KNS Defoamer SW

شرح محصول

ضد کف سیلیکونی با قابلیت عالی در جلوگیری از تشکیل کف و کنترل و حذف کف از سیستم های آبی می باشد.

مشخصات

پایه شیمیایی:	پلی دی متیل سیلوکسان و مواد افزودنی
ماهیت یونی:	نانیونیک - آمفوتریک
ظاهر:	مایع ویسکوز خمیری سفید رنگ
حلالیت:	به آسانی قابل حل در آب
اسیدیته:	pH = 7

کاربرد KNS Defoamer SW

- در آب سرد و گرم به راحتی و با کمی هم زدن پخش می شود. این ضد کف حتی در مقادیر کم دارای قابلیت عالی در جلوگیری از تشکیل کف و همچنین کنترل و حذف کف های ایجاد شده از سیستم های آبی می باشد.
- کاهش سطحی در خمیر چاپ را به نحو مطلوبی کاهش میدهد. استفاده از آن در خمیر چاپ رنگ های طرح زمینه، باعث کاهش چسبندگی شابلون به پارچه گردیده و بدین ترتیب، چاپ دقیقتری بدست می آید.

میزان و روش مصرف

مقدار مصرف این ضد کف ۰/۲ تا ۰/۵ گرم بر لیتر است. و بهتر است مقدار بهینه مصرف، با توجه به نوع عملیات و مواد مصرفی موجود و به صورت تجربی بدست آید.
به منظور کاهش چسبندگی شابلون طرح های زمینه به پارچه در حین عملیات چاپ، میتوان این ضد کف را به مقدار مناسب به خمیر چاپ اضافه کرد.

توصیه های مصرف KNS Defoamer SW

برای محیط های غیر کاتیونیک طراحی گردیده و از استفاده از آن همزمان با ترکیبات کاتیونیک باید اجتناب کرد.

شرایط نگهداری

محصول تولیدی در ظرف در بسته و در دمای ۳۵ - ۵ درجه سانتی گراد تا دو سال پایدار است. بشکه محصول را از قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور خورشید دور نگهدارید.

حق تغییر و اصلاح این بروشور بر اساس دریافت اطلاعات بیشتر و یا گزارشات مشتریان، برای تولید کننده محفوظ و لازم است مصرف کننده بر اساس الزامات خود نسبت به انجام آزمایشات مورد نیاز و ضروری اقدام نماید.